

Skötsel­anvisningar för publik­miljöer Keramiska vägg- & golvplattor

*Keramiska golv- och väggplattor är underhållsfria. Dock krävs en normal veckostädning samt avtorkning vid spill.
Skötsel­anvisningarna förutsätter att de keramiska plattorna är rengjorda efter fogningsarbete samt att byggsmutts är bortstädad.*

VÄGGAR

Fukttorkning : Avlägsnar fläckar och damm från underlaget

Kakelplattor och glaserade klinkerplattor.

Daglig städning av kakelplattor och glaserade klinkerplattor sker genom avtorkning med en fuktig trasa. Rester av tvål, schampo, fett, etc avlägsnas med Fila Cleaner.

Eventuella kalkstänk löses med Fila Deterdek,

glöm ej att skölja ordentligt efter användning med Fila Deterdek.

OBS ! Vissa kakelplattor har dekorer som kan missfärgas av syra.

Kontrollera med plattleverantören. Sådana plattor skall rengöras med vatten och en mjuk svamp.

Golv

Dammsugning : Avlägsnad damm och lös smuts från golvet, ofta vid byggstädning.

Mopning : Avlägsnar damm och smuts från golvet.

Fuktmopning : Avlägsnar fläckar och smuts från golvet.

Våtsugning : Används vid skurning för att suga upp smuts och skölj med vatten efter rengöring.

Skurning : Maskinell rengöring, lågvarv 100-200 varv / minut. Färg på skurblock efter behov.

Oglaserade, tätsintrade plattor typ, Granitkeramik

Oglaserade tätsintrade plattor kräver normalt ingen behandling med klinkerolja.

Fläckborttagning och normal veckostädning utföres enligt ej tätsintrade plattor se ovan.

Glaserade plattor och mosaik.

På en glaserad yta har smutsen svårt att fästa. Fläckar av fett tas bort med Fila Cleaner, Fila PS/87 kalk tas bort med Fila Deterdek.

Veckostädning sker med Fila Cleaner.

Glaserade plattor behandlas **aldrig med klinkerolja**, då blir golvet halt samt svårt att hålla rent.

Våtutrymmen (Badanläggningar, industri, storkök etc.)

Samtliga nämnda platttyper för golv kan förekomma i våtutrymmen.

I dessa utrymmen rekommenderas Fila Cleaner till den dagliga städningen,

samt vid behov, Fila Deterdek 1-4 ggr. / månad för att avlägsna kalk- och rostbeläggningar.

Låt rengörings-medlet verka cirka 3 minuter innan avsköljning.

Tänk på att Fila Deterdek ska påföras på blöt yta och sköljas av.

Vid behov kan sedan svampdödande medel (fungicid) användas på väggar och golv.

Vid användning av högtryck, var rädd om fogarna, max tryck 5.0 Mpa.

Munstycket skall vara vinklat 45 grader och minsta avstånd 15-20 cm från ytan.

Låt först rengöringsmedel verka och spruta sedan med rent 60 gradigt vatten.

Se anvisningar från leverantören av aggregatet.

Rekommenderade rengöringsmedel.

A. Daglig städning	Fila Cleaner
B. Petroleumprodukter	Fila PS/87
C. Animaliska och vegetabiliska fetter	Fila Cleaner, Fila PS/87
D. Bläck, rost och kalkfläckar	Fila Deterdek
E. Motorolja, gummi,	Lösningsmedel, Fila Cleaner, Fila PS/87
F. Färgprodukter, stearin	Terpentin, Aceton
G. kalk, proteiner	Fila Deterdek
H. Mögel	Mögelbort
I. Aluminium	Suddgummi / Universal allputs

Fila produkter för underhåll av Kakel och klinkerplattor.

DAGLIG STÄDNING

För daglig rengörning använd Fila Cleaner.

Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköjning är inte nödvändigt.

RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS

Använd Fila Deterdek för att få bort fogrester efter cementfogning och byggsmuts efter montering av kakel, klinker och granitkeramik.

Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts.

OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.

RENGÖRING – GROV SMUTS

Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning.

Applicera medlet och bearbeta ytan med ett mjukt skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts.

Viktigt i båda fallen är att eftersköjla noggrant med rent vatten.

RENGÖRING – FLÄCKAR

Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken.

Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten. Gör ytterligare eftersköjningar med rent vatten vid behov.

YTBEHANDLING

Kakel, klinker och granitkeramik behöver normalt ingen ytbehandling.

Man skall ej heller ytbehandla med såpa eller olja då dessa produkter skapar en fet yta där smuts och damm lättare fastnar. På en grovt strukturerad platta kan Fila Jet användas för att skapa en blankare, smutsavvisande och mer lättstädad yta. Applicera Fila Jet utspädd med en trasa över hela det väl rengjorda golvet och låt det självtorka. Vid speciella behov appliceras en andra behandling vinkelrätt mot det första lagret.

YTBEHANDLING – POLERAD GRANITKERAMIK

Polerad granitkeramik kan behandlas med Fila MP/90 för att få en tätare och mer lättstädad yta.

Fila MP/90 försluter de små mikroskopiska porerna som finns på ytan i polerad granitkeramik och gör så att smuts inte tränger ner. Applicera Fila MP/90 på ett väl rengjort golv med en bred pensel och låt medlet torka i 24 timmar. Torrpola därefter bort överflödiga rester med ett fint och mjukt skurblock.

Fila produkter för underhåll av fogar och fogmassor.

DAGLIG STÄDNING

För daglig rengöring av cementfogar används Fila Fuganet.

Spraya på och låt verka,

skrubba sedan med ett skurblock och vattentorka därefter bort överflöd från fogarna.

RENGÖRING – MÖGEL

För rengöring av cementfogar från mögel används Fila Smuffy.

Spraya på, låt verka och torka bort

YTBEHANDLING

Cementfog kan ytbehandlas med Fila Fugaproof.

Fila Fugaproof förseglar ytan på cementfogen och förhindrar vätska och smuts att tränga in i cementfogens porer. Gör noggrant rent cementfogen med Fila Fuganet före användandet av Fila Fugaproof. Pensla på och torka därefter av överflöd från plattorna.

SILIKONFOG

En silikonfog som angripits av mögel och smuts rekommenderas att skäras bort och ersättas med ny. Skär bort äldre silikonfog med ett vasst rakblad. Var noggrann med att inte skära för djupt så att eventuell bakomliggande tätskikt inte skadas. Gör rent ytan från kvarvarande smuts och silikonrester samt torka rent ytan innan ny silikonfog appliceras. Rengöring med Fila Zero sil löser upp befintlig silikon, lim, tejp samt vax. Låt verka i ca 20 minuter.

Fila produkter för underhåll av Natursten.

DAGLIG STÄDNING

För daglig rengörning används Fila Cleaner.

Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.

RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS

Använd Fila Deterdek för att få bort rester av fästmassa, cementfog och byggsmuts efter montering av natursten.

Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts.

OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.

RENGÖRING – GROV SMUTS

Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning.

Applicera medlet och bearbeta ytan med ett fint skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts. Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.

RENGÖRING – FLÄCKAR

Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken.

Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten.

Gör ytterligare eftersköljningar med rent vatten vid behov.

YTBEHANDLING - FÖRE FOGNING

Natursten rekommenderas att ytbehandlas före fogning så att inget färgpigment från fogen tränger in och missfärgar naturstenen.

Använd Fila W68 ifall att ni önskar ett skydd som inte ändrar stenens färg eller utseende.

Om man istället använder Fila StonePlus så skyddas ytan samtidigt som naturstenens färg framhävs.

YTBEHANDLING - EFTER FOGNING

Efter fogning rekommenderas naturstenen att ytbehandlas så att den får en skyddande, smutsavvisande och mer lättstädad yta.

Använd Fila W68 ifall att ni önskar ett skydd som inte ändrar stenens färg eller utseende.

Om man istället använder Fila StonePlus så skyddas ytan samtidigt som naturstenens färg framhävs.

Fila produkter för underhåll av Glasmosaik.

DAGLIG STÄDNING

För daglig rengörning används Fila Cleaner.

Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.

RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS

Använd Fila Deterdek för att få bort fogrester efter cementfogning och byggsmuts efter montering av mosaik.

Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts.

OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.

RENGÖRING – GROV SMUTS

Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning.

Applicera medlet och bearbeta ytan med ett mjukt skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts.

Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.

RENGÖRING – FLÄCKAR

Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken.

Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten.

Gör ytterligare eftersköljningar med rent vatten vid behov.

